



**LABORATUVAR TİPİ
BIÇAKLI ÖĞÜTÜCÜ**

Laboratuvar Tipi Bıçaklı Öğütücü

(Haçlı Kırıcı - Öğütücü)

MODEL LB 160

TEKNİK ÖZELLİKLER

Öğütme Haznesi Çapı : 160 mm.

Motor Gücü : 1.5 KW-2800d/d

Bıçaklı öğütücüler, dış gövdeleri döküm, iç astarları ve rotor alaşımı çelik dökümdür. Öğütücü rotor dinamik dengeli 3 ayaklı dökümdür. Rotor üzerinde öğütücü bıçaklar sökülebilir özellikle takım çeliğinden imal edilmektedir. Rotor ve iç astarlar ısı işleme tabi tutularak, sürtünme katsayısı ve mukavemetlerinin artırılması sağlanmaktadır. Motor, rotora direkt bağlantı yapılmıştır. Farklı tane boyutlarında malzeme çıkışı için kolayca değiştirilebilen CrNi (Paslanmaz Sac Elek-Örn. 250 µm-500 µm-1-2-3 mm.vb.) kullanılmaktadır. Öğütülmüş malzeme, makine alt kısmında bulunan kova içerisine toplanmaktadır. Kova, çıkarılabilir özelliktedir. Yedek olarak 3 Adet bıçak ve 2 Adet farklı tane boyutundaki Paslanmaz Elek, paslanmaz kova, makine ile birlikte verilmektedir.

Besleme Boyutu : < 10 mm. (Malzeme sertliğine göre besleme boyutu değişebilir.)

Çıkış Boyutu : min.>250µm -0.5 mm-2 mm.vb. eleklerle farklı tane boyutları alınabilmektedir.

En*Boy*Yükseklik : 450*530*710 mm. M

AĞIRLIK : 80 KG



