



**HALKALI TİTREŞİMLİ
ÖĞÜTÜCÜ**

Halkalı Titreşimli Öğütücü

MODEL LB 200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme Girişi : < 10 mm.

Malzeme Çıkışı : < 10 µm

Motor Gücü : 1.5 KW 50Hz /220-240V

Öğütme Kapları/Halkaları : 100ml'lik Öğütme Kabı (2379), 1 Takım Halka Seti

LB-200 Halkalı Öğütücü; Sert, orta sertlikteki agrega ve minerallerin öğütülmesinde kullanılırlar.

Laboratuvar analizlerinde numune hazırlamada hızlı, kolay kullanımı ve yüksek son incelik vermesi nedeniyle tercih edilmektedir.

***Öğütme kabı ve öğütücü halkalar**, alaşımlı çeliklerin pvd kaplama(zirkonyum oksit, tungsten karbür vb.) yapılmasıyla; sürtünme katsayıları ve mukavemetlerinin maksimize edilmesi sağlanmaktadır.

***Dijital zaman ayarlayıcı ve frekans kontrollü hız sürücüsü** ile öğütme seansları ve öğütme şiddeti kontrol panelinden ayarlanabilmektedir. Kontrol Paneli, **(TOUCH)Dokunmatik Ekran** olup, **Schneider Electric** Firmasının orijinal ürünleri kullanılmaktadır.



